ЦИЛИНДР НЕРАЗБОРНЫЙ ДЛЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ CILINDRO BL 3PH 5-8KG/H MOD.C HB

Цена:

Неразборные паровые цилиндры BL0T2*00H2 предназначены для использования в составе увлажнителей:

- KUE020**00
- humiSteam UE005*, UE008*

Технические характеристики

- Корпус: пластмасса PPh, класс HB согласно UL94
- Паровой патрубок: Ø 30 мм
- Дренажный патрубок: Ø 22 мм
- Объем воды: макс 5,5 л
- Электроды – гальванизированная сталь
- Подсоединение электродов: резьба M6; гайки 10 мм и изолирующие колпачки
- Система антивспенивания AFS/ датчик высокого уровня
- Фильтр для сбора накипи
- Макс. паропроизводительность: 8 кг/ч
- Макс. давление пара: 0,002 МПа
- Электропроводность воды: см. Табл.

Код цилиндра BL0T2C00H2
кг/ч 5-8
Эл питание В 3 x 400
Рекомендуемый диапазон электропроводности воды,
мкСименс/см 350-750

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя!

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем