

ГЕВ132.1Е | ВРЗ:ГЕВ132.1Е



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Электроприводы Siemens GEB131 и GEB132

Серии GEB131 и GEB132 от Siemens – это компактные безвозвратные электроприводы 24 В AC с моментом 15 Н·м и временем хода 150 сек при 90°. GEB131 работает только по трёхпозиционному алгоритму “открыто–стоп–закрыто” без обратной связи :contentReference[oaicite:0]{index=0}, а GEB132 выпускается в двух вариантах: без обратной связи (GEB132.1E) и с потенциометрическим выходом 0...100 % (GEB132.2E) :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

ГЕВ131.1Е (ВРЗ:ГЕВ131.1Е)

Область применения: Базовые системы вентиляции и кондиционирования, где не требуется контроль положения заслонки.

- Тип управления: 3-позиционное, без обратной связи :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- Момент вращения: 15 Н·м :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- Напряжение питания: 24 В AC :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Время хода 90°: 150 сек :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- Степень защиты: IP54 :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- Сфера заслонки: до 4 м²

GEB132 (BPZ:GEB132.1E / BPZ:GEB132.2E)

GEB132.1E

Область применения: Стандартные системы вентиляции без мониторинга положения.

- Тип управления: 3-позиционное, без обратной связи :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- Момент вращения: 15 Н·м :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- Напряжение питания: 24 В AC :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- Время хода 90°: 150 сек :contentReference[oaicite:10]{index=10}
- Степень защиты: IP54 :contentReference[oaicite:11]{index=11}
- Сфера заслонки: до 4 м²

GEB132.2E

Область применения: Системы вентиляции и автоматизации с необходимостью контроля положения заслонки.

- Тип управления: 3-позиционное с обратной связью через потенциометр 0...100 % :contentReference[oaicite:12]{index=12}
- Момент вращения: 15 Н·м :contentReference[oaicite:13]{index=13}
- Напряжение питания: 24 В AC :contentReference[oaicite:14]{index=14}
- Время хода 90°: 150 сек :contentReference[oaicite:15]{index=15}
- Степень защиты: IP54 :contentReference[oaicite:16]{index=16}
- Дополнительный штоковый привод 400 Н

Сравнительная таблица

Параметр	GEB131.1E	GEB132.1E	GEB132.2E
Управление	3-позиционное	3-позиционное	3-позиционное + потенциометр
Обратная связь	Нет	Нет	Да, 0...100 %
Момент вращения	15 Н·м	15 Н·м	15 Н·м
Питание	24 В AC	24 В AC	24 В AC
Время хода 90°	150 сек	150 сек	150 сек
IP-защита	IP54	IP54	IP54

- Компактные размеры и лёгкий монтаж на квадратный вал
- Надёжность и долговечность оборудования Siemens
- Широкий выбор схем управления: от простых трёхпозиционных до аналоговых и с обратной связью
- Применение в BMS/SCADA-системах (для версии GEB132.2E)

Нужна консультация? Обратитесь к нашим специалистам для подбора привода под ваш проект и расчёта стоимости.

