

## GEB332.1E | BPZ:GEB332.1E



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

## Электроприводы Siemens GEB332.2E и GEB332.1E

Электроприводы Siemens серии GEB332 предназначены для управления воздушными заслонками до 8 м<sup>2</sup> в системах вентиляции, отопления и кондиционирования. Они обеспечивают надежную работу и простоту установки. Две модели отличаются типом управления — аналоговое и 3-точечное.

**GEB332.2E** (Артикул: BPZ:GEB332.2E)

**Применение:** Привод с аналоговым управлением (0–10 В) и выходом обратной связи. Идеален для BMS/SCADA и точного позиционирования воздушных заслонок.

- Момент: 20 Н·м
- Управление: 0–10 В
- Обратная связь: 0–10 В
- Напряжение: 230 В
- Площадь заслонки: до 8 м²
- Время поворота 90°: 150 сек
- IP54, без пружины

**GEB332.1E** (Артикул: BPZ:GEB332.1E)

**Применение:** Привод с 3-точечным управлением без обратной связи. Подходит для простых систем вентиляции без необходимости точного позиционирования.

- Момент: 20 Н·м
- Управление: 3-точечное
- Обратная связь: нет
- Напряжение: 230 В
- Площадь заслонки: до 8 м²
- Время поворота 90°: 150 сек
- IP54, без пружины

**Сравнительная таблица моделей**

| Параметр         | GEB332.2E       | GEB332.1E  |
|------------------|-----------------|------------|
| Тип управления   | 0–10 В (аналог) | 3-точечное |
| Обратная связь   | Есть (0–10 В)   | Нет        |
| Момент вращения  | 20 Н·м          | 20 Н·м     |
| Питание          | 230 В AC        | 230 В AC   |
| Площадь заслонки | До 8 м²         | До 8 м²    |
| IP-защита        | IP54            | IP54       |

**Почему выбирают Siemens?**

- Надежность и долговечность оборудования
- Совместимость с системами автоматизации зданий
- Удобный монтаж на квадратный вал заслонки
- Поддержка BMS (только в GEB332.2E)

**Нужна консультация?** Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы подобрать привод под ваш проект или получить индивидуальное коммерческое предложение.

