

ГЕВ336.1Е | ВРЗ:ГЕВ336.1Е



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

ГЕВ336.2Е

Область применения: Электропривод Siemens GEV336.2E используется для управления большими воздушными заслонками (до 8 м²) в системах вентиляции, кондиционирования и автоматизации зданий. Привод оснащён функцией позиционирования по аналоговому сигналу и обратной связью.

Технические характеристики:

- Момент вращения: 20 Н·м
- Напряжение питания: AC 230 В
- Управление: DC 0–10 В (аналоговое)

- Обратная связь: DC 0–10 В
- Время полного поворота: 150 сек (при 90°)
- Площадь заслонки: до 8 м²
- Степень защиты: IP54
- Функция аварийного положения (возвратная пружина): Нет

ГЕВ336.1Е

Область применения: Привод Siemens ГЕВ336.1Е также предназначен для управления заслонками до 8 м², но отличается типом управления — используется 3-точечный (позиционный) сигнал. Подходит для промышленных и коммерческих систем вентиляции без необходимости в аналоговом управлении или обратной связи.

Технические характеристики:

- Момент вращения: 20 Н·м
- Напряжение питания: AC 230 В
- Управление: 3-точечное (позиционное)
- Обратная связь: Отсутствует
- Время полного поворота: 150 сек (при 90°)
- Площадь заслонки: до 8 м²
- Степень защиты: IP54
- Функция аварийного положения: Нет

Сравнение моделей

Характеристика	ГЕВ336.2Е	ГЕВ336.1Е
Тип управления	Аналоговое (0–10 В)	3-точечное
Обратная связь	Есть (0–10 В)	Нет
Напряжение питания	AC 230 В	AC 230 В
Площадь заслонки	До 8 м²	До 8 м²
Момент вращения	20 Н·м	20 Н·м
Функция аварийного возврата	Нет	Нет
Степень защиты	IP54	IP54

