

## Датчик AERasgard KTM-CO2-SD-U



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

24 129 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! AERasgard KTM-CO2-SD-U Арт. № 1501-3142-1000-400

EAN 4 251325 613048 Не нуждающийся в техническом обслуживании, управляемый микропроцессором датчик AERASGARD KCO2 или KTM - CO2 предназначен для канального монтажа и служит для измерения содержания углекислого газа в воздухе. Сигналы измерения преобразуются в стандартные сигналы 0–10 В или 4...20 мА. Содержание углекислого газа в воздухе определяется с помощью оптического недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR). Диапазон чувствительности датчика углекислого газа откалиброван в расчете на стандартный случай применения — для жилых помещений, конференц-залов и т. д. Вентиляция по мере необходимости, улучшение самочувствия, дополнительная выгода, улучшенный комфорт и снижение эксплуатационных расходов благодаря энергосбережению — это лишь некоторые преимущества, обеспечиваемые применением датчика AERASGARD KCO2. Предназначенная для измерения CO2 система, изготовленная на базе недисперсионной инфракрасной технологии (NDIR), состоит из источника света и приемного устройства. Определенный диапазон длины волны излучаемого источником света на измерительном участке гасится (поглощается) молекулами CO2. Приемное устройство определяет данное гашение.

Напряжение питания 24 V AC  $\pm 10\%$  пиковый ток 200 мА  
 24 V DC  $\pm 10\%$  пиковый ток 200 мА Потребляемая мощность < 2.9 VA / 24 V AC  
 < 1.5 VA / 24 V DC Sensor Диапазон измерения CO2 0...2000ppm Погрешность измерения  
 CO2 30 ppm CO2,  $\pm 3\%$  измеренного значения ручная коррекция нуля  $\pm 500$  ppm CO2,  
 настраивается с помощью потенциометра Переключающий выход 1x беспотенциальный переключающий  
 контакт, 1 A, 24 V Среды чистый воздух (без конденсата) или газообразные, неагрессивные, негорючие  
 среды Класс защиты III (согласно EN 60529) Нормы CE-Konformitat, elektromagnetische Vertraglichkeit  
 nach EN 61 326, EMV-Richtlinie 2004 / 108 / EC, 'Niederspannungsrichtlinie 73/ 23 / EWG допустимая  
 температура (при эксплуатации) -10 ... 60 °C допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) 0 ... 95  
 %г.Н. без конденсата допустимая температура (при хранении) -30 ... 70 °C Размеры корпуса 72 x 64  
 x 37.8 mm (Тур 1) Корпус Полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками,  
 с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц / крестовой шлиц)  
 с защитной трубкой PLEUROFORM™, полиамид (PA6), Ø 20 mm, NL=235 mm,  
 Транспортный белый (аналогичен RAL 9016) Присоединение кабеля M16x1,5; макс. внутренний диаметр  
 10,4 mm  
 с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение. Монтаж 2 винта ø4 mm на расстоянии 39 mm x 49 mm ИЛИ  
 присоединительный фланец (2 винта для отверстия ø5 на расстоянии 60 mm) Эл. подключение 0.14 - 1.5  
 mm, 6-проводное подключение, по винтовым зажимам на плате Степень защиты (IP) 65 (согласно EN  
 60529)

