

DPWC111000 Датчик температуры и влажности CAREL



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

6 838 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! DPWC111000 Датчик температуры и влажности CAREL настенный монтаж, температура -10...+60°C (NTC) и отн. влажности 10...90%, конфигурируемый выходной сигнал: 0...1В/4...20мА

Электронные датчики температуры и/или влажности компании CAREL предназначены для использования в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Ассортимент представлен моделями для монтажа:

- а) на стену (DPW),
- б) в производственных помещениях (DPP),
- в) в воздуховодах (DPD).

Устройства отличаются активными выходами (сигнал тока или напряжения, выбираемый переключками), кроме моделей с резистивным выходом температуры NTC, совместимыми с контроллерами CAREL.

Датчики серии DP* комплектуются цифровым выходом, способны измерять более широкий диапазон температур и влажности, чем предыдущие модели. Это намного более универсальные датчики, которые востребованы в разных областях целевого рынка благодаря высочайшему качеству и разумной стоимости. Как правило эти датчики применяются совместно с контроллерами CAREL, но при необходимости могут подсоединяться и к оборудованию сторонних производителей.

Работают от переменного тока напряжением 12-24 В или постоянного тока напряжением 8-32 В.