

Высококачественный датчик HYGRasgard TW-MODBUS EXTERN



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

19 535 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Высококачественный датчик для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, точность $\pm 3\%$

Калибруемое реле контроля точки росы HYGRASGARD® TW - Modbus вкл. хомут/с вынесенной чувствительной головкой, с возможностью подключения к шине Modbus, клеммным коробчатым корпусом из пластика с высокой ударной вязкостью, крышкой корпуса с быстрозаворачиваемыми винтами, на выбор с дисплеем или без дисплея.

Универсальный накладной датчик служит для определения различных величин, связанных с влажностью. Он измеряет относительную влажность и температуру окружающего воздуха. На основе измеренных значений далее вычисляются различные параметры. С помощью шины Modbus можно считать следующие параметры: относительная влажность [%], абсолютная влажность [g/m^3], соотношение компонентов смеси [g/kg], точка росы [$^{\circ}C$], энтальпия [kJ/kg] (без учета атм. давления воздуха) и температура окружающей среды [$^{\circ}C$].

Этот датчик используется в неагрессивной среде без содержания пыли, в холодильной технике, системах кондиционирования, оборудовании для особо чистых и стерильных помещений, отелях, технических помещениях, помещениях для собраний и конференций. Измерительные преобразователи предназначены для точного измерения температуры и влажности. В них используется цифровой чувствительный элемент с высокой долговременной стабильностью. Обслуживающий персонал может выполнить точную настройку. Они пригодны для потолочного и канального монтажа, а также для установки в приборы.

